

令和8年度（R7線） 車両積載型可搬式給水タンク購入仕様書

1. 仕様

(1) 車両積載型可搬式給水タンク 川崎機工株式会社 KET-S-120DL

①寸法

- ・本体寸法：L 2100mm×W 1500mm×H 1200mm 程度
- ・タンク寸法：L 1500mm×W 1450mm×H 790mm 程度

②質量

- ・本体質量：250kg
- ・内容有効量：1200L（比重1：1）
- ・総質量：約1500kg

③積載物内容

- ・タンク内容物：飲料水

④材質

- ・タンク本体：SUS304（厚さ：3mm）
- ・脚部：SUS304（厚さ：3mm）
- ・配管部：SUS304（一部ビニールサクシオンホース使用）
- ・弁類：バタフライ弁＝本体ADC12、接液部＝SUS304、
ボールバルブ＝SUS304

⑤配水方式

- ・自然落下：25A配水口×2箇所 25A配水口（ポンプ用）×1箇所
- ・圧送：25A給水ポンプ（川本JFG2-400S）
25A給水ポンプ＝18m/H×100L/min
電源単相100V 消費電力400W

⑥入水方式

- ・自然落下：上部給水蓋450φより注水
ドレン管＋65A町野式 B. C媒介金具（メス）追加加工

⑦追加加工

- ・簡易液面計：アクリル管
- ・吸排気弁：20A 防虫金網付き
- ・本体文字名入れ
書式：丸ゴシック 色：ビビットブルー サイズ：1文字20cm程度
文字：配水口側「飲料水」 タンク側面「徳島県海陽町」

(2) ステンレス製給水タンク専用架台

タンク本体用 SUS304製 車輪4箇所付

(3) ホース類

- ・ 25Aレバーカップリング（オスメス）×ブレードホース 10m 1本
- ・ 25Aレバーカップリング（オス）×ブレードホース 0.7m 3本
- ・ 65A媒介継手（オスメス）×布ホース10m 1本
- ・ 25Aレバーカップリング（オス）×50Aレバーカップリング（メス） 1個

(4) 発電機（給水ポンプ駆動用）

- ・ ホンダ EU26iJ

2. 数量

- (1) 車両積載型可搬式給水タンク KET-S-120DL 1基
- (2) ステンレス製給水タンク専用架台 1台
- (3) ホース類 1式
- (4) 発電機 1台

3. 納入期限

令和9年3月5日

4. 納入場所

海陽町役場 上下水道課 徳島県海部郡海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

5. その他

- (1) 納入時に物品の使用方法等の取扱説明を実施すること。
- (2) 金額には、送料、一般管理費を含むこととする。
- (3) 参考製品以外でも、規格を満たす同等品以上のものがあれば可能とする。
- (4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議の上決定するものとする。

6. 担当課

海陽町役場 上下水道課

電話 0884-76-1514